



SMX OD

Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

MERKMALE - GESCHÜTZTE

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

MIT TÜR UND GELDRÜCKGABE)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

G-Snack Standard Ten (X) Outdoor - SMX OD

	SMX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



SM8 OD

Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR MERKMALE** - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
 - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
 - SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, FASTENBELEG DÜCKGABE)
 - BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
 DOPPELSPIRALMOTOR
 DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 7. ETAGE
 SCHLOß ABDECKUNG
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 VERSCHLIESSBARE KASSESYSTEME
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

G-Snack Standard Eight (VIII) Outdoor - SM8 OD

	SM8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1030 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



SM6 OD

Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR MERKMALE - GESCHÜTZTE**

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

MIT TÜR UND GELDRÜCKGABE)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

G-Snack Standard six (VI) Outdoor - SM6 OD

	SM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 X 890 X 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.